

Дополнительные аксессуары к ETIMAT 10 (0,5-63A), ETIMAT 6, ETIMAT 10 DC

**Блок контактов PS ETIMAT 10**

**Описание:**

- Блок контактов PS ETIMAT 10 применяется с серией автоматических выключателей ETIMAT 10, ETIMAT 6, ETIMAT 10 DC и монтируется с левой стороны.
- Во время монтажа блока контактов ручка автоматического выключателя должна быть в положении (OFF).
- Блок контактов служит для дистанционной сигнализации состояния контактной группы автоматического выключателя (включен/выключен).

**Технические характеристики:**

Номинальный ток $I_N$	6 A (230 V AC), 1 A (110 V DC)
Сечение подключаемых проводников	1-4 мм <sup>2</sup>
Ширина модуля	9 мм

**Блок контактов PS ETIMAT 10**

Тип	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)
PS ETIMAT 10 (NO+NC)	2159031	35	1/12
PS ETIMAT 10 (NO)	2159032	30	1/12
PS ETIMAT 10 (NC)	2159033	30	1/12

**Независимый расцепитель DA ETIMAT 10**

**Описание:**

- Независимый расцепитель DA ETIMAT 10 применяется для дистанционного отключения автоматических выключателей серии ETIMAT 10, ETIMAT 6, ETIMAT 10 DC с номиналами от 0,5 до 63А и монтируется с правой стороны.
- Размеры DA ETIMAT 10 идентичны размерам автоматических выключателей серии ETIMAT 10, ETIMAT 6, ETIMAT 10 DC.

**Технические характеристики:**

Номинальное напряжение $U_N$	~230V, 48V ---
Номинальная частота $f_N$	50Hz
Длительность управляющего импульса	<0,5 с
Сечение подключаемых проводников	1-25 мм <sup>2</sup>

**Независимый расцепитель DA ETIMAT 10**

Тип	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)
DA ETIMAT 10 230 V AC	2159301	110	1/54
DA ETIMAT 10 48 V DC	2159311	110	1/54
DA ETIMAT 10 24 V AC	2159312	110	1/54

**Заглушка клемм ETIMAT 10**

Тип	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)
Заглушка клемм	2159011	2	12

**Описание:**

- Заглушка клемм служит для закрытия клемм автоматических выключателей серии ETIMAT 10 (0,5-63A), ETIMAT 6, ETIMAT 10 DC.

**Пломбировочная панель ETIMAT 10**

Тип	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)
Пломбировочная панель	2159041	2	12

**Описание:**


- Пломбировочная панель служит для закрытия и пломбирования клемм автоматических выключателей серии ETIMAT 10 (0,5-63A), ETIMAT 6, ETIMAT 10 DC.

**Маркировочное окошко ETIMAT 10**


Тип	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)
Маркировочное окошко	2159051	1	12

**Описание:**

- Маркировочное окошко служит для обозначений защищаемых цепей.



Дополнительные аксессуары к ETIMAT 10 (80-125A)



**Блок контактов PSM 80/125**

**Описание:**

- Блок контактов PSM 80/125 монтируется с правой стороны автоматического выключателя серии ETIMAT 10 (80-125A)
- Блок контактов служит для дистанционной сигнализации состояния контактной группы автоматического выключателя ETIMAT 10 (80-125A).

**Технические характеристики:**

Номинальный ток $I_N$	6A/AC13 (250V AC)
Контакты	NO+NC
Сечение подключаемых проводников	1x1мм <sup>2</sup> до 2x2,5 мм <sup>2</sup>
Ширина модуля	9 мм
Соответствие стандартам	PN-EN 60947-5-1

**Блок контактов PSM 80/125**

Тип	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)
PSM 80/125	2159121	62	1/12

**Независимый расцепитель DA ETIMAT 80/125**

**Описание:**

- Независимый расцепитель DA ETIMAT 80/125 применяется для дистанционного отключения автоматических выключателей серии ETIMAT 10 (80-125A) и монтируется с левой стороны.
- Размеры DA ETIMAT 80/125 идентичны размерам автоматических выключателей серии ETIMAT 10 (80/125A).



**Технические характеристики:**

Номинальное напряжение $U_N$	110-415V AC
Номинальная частота	50/60 Hz
Максимальный ток нагрузки	3,6 A
Ширина модуля	27 мм

**Независимый расцепитель DA ETIMAT 80/125**

Тип	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)
DA ETIMAT 80/125	2159321	173	1/54

